



电热自然对流干燥箱

- 符合GB/T电热干燥箱国家标准
- 适用于电子、生物医药、化工材料、食品、教育科研等行业
- 采用自然对流方式对试验样品进行干燥, 特别适用于粉末状、细小微量等易受气流影响的试验样品
- 工作室采用不锈钢板, 圆弧角设计, 便于清洁维护
- 钢化玻璃观察窗, 便于观察
- 智能控温仪, 控温精确可靠, 具有定时和PID自整定功能
- 超温报警功能, 保证样品安全

标准配置

主机	1个
样品架	1套



GCD-A101-Y

技术参数

型号	GCD-A101-Y	GCD-A102-Y	GCD-A103-Y	GCD-A104-Y	GCD-A105-Y
温度范围	RT+10°C~200°C				
温度分辨率	0.1°C				
温度偏差	±5°C				
温度波动度	±1°C				
温度均匀度	±7°C				
定时范围	0min~9999min				
材料	外部: 钢板表面喷塑; 内部: 不锈钢板				
工作环境	5°C~40°C				
电源	AC220V, 50Hz				
功率	330W	420W	720W	1120W	1470W
工作室容积	16L	32L	68L	141L	235L
工作室尺寸 (长×宽×高)	250×250×250mm	300×300×350mm	400×400×425mm	490×550×525mm	540×600×725mm
外部尺寸 (长×宽×高)	370×405×515mm	435×475×635mm	565×630×800mm	655×760×920mm	705×820×1120mm
净重	19kg	24kg	44kg	64kg	89kg

型号	GCD-A202-Y	GCD-A203-Y	GCD-A204-Y	GCD-A205-Y
温度范围	RT+15°C~300°C			
温度分辨率	0.1°C			
温度偏差	±5°C			
温度波动度	±1°C			
温度均匀度	±10°C			
定时范围	0min~9999min			
材料	外部: 钢板表面喷塑; 内部: 不锈钢板			
工作环境	5°C~40°C			
电源	AC220V, 50Hz			
功率	570W	960W	1420W	1750W
工作室容积	32L	68L	141L	235L
工作室尺寸 (长×宽×高)	300×300×350mm	400×400×425mm	490×550×525mm	540×600×725mm
外部尺寸 (长×宽×高)	465×530×715mm	565×630×800mm	655×760×920mm	705×820×1120mm
净重	32kg	46kg	66kg	81kg