






电机加载
(无砝码)

触摸屏



电动数显布氏硬度计(标准型)



- 符合JJG布氏硬度计国家计量检定规程
- 触摸LCD显示屏
- 测微目镜测量压痕，自动计算硬度值并显示在屏幕上
- 电动加载试验力，无砝码
- 铸造机壳，结构稳定不变形
- 符合GB/T 231, ISO 6506标准

技术参数

型号	HDT-MB610	HDT-MB710
转塔方式	手动	自动
布氏试验力	62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf	
布氏标尺	HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, HBW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000	
测量范围	8~650HBW	
硬度测量分辨率	0.1HBW	
工作台升降	手动	
载荷控制	自动(加荷/保荷/卸荷)	
保荷时间	0~60秒	
测量显微镜	倍率	20X
	分辨率	0.1μm
最大试样高度	200mm	
压头中心至机身距离	135mm	
数据输出	内置打印机, RS232接口	
电源	220V, 50/60HZ	
尺寸	510×210×750mm	
重量	130kg	

标准配置

主机	1个
Ø78mm平台	1个
Ø200mm平台	1个
V形台	1个
Ø2.5mm布氏压头	1个
Ø5mm布氏压头	1个
Ø10mm布氏压头	1个
硬度块 100~200HBW2.5/187.5	1个
硬度块 90~200HBW10/1000	1个
硬度块 100~200HBW10/3000	1个

可选配件

硬度块 100~200HBW2.5/187.5	HDT-B-HB25A1
硬度块 90~200HBW10/1000	HDT-B-HB10C1
硬度块 100~200HBW10/3000	HDT-B-HB10A1
硬度计工作台	HDT-DESK
布氏压痕自动测量系统	HDT-MB□□□