



Ø60mm平台(标配)



Ø150mm平台(标配)



V形台(标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件



小V形台(选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件



硬度计工作台(选配)

- 符合JJG洛氏硬度计国家计量检定规程
- 符合GB/T 230, ISO 6508标准

技术参数

硬度单位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
初试验力	表面洛氏: 29.4N(3kg) 洛氏: 98N(10kg)
总试验力	147N(15kg), 294N(30kg), 441N(45kg), 588N(60kg), 980N(100kg), 1471N(150kg)
显示方式	表盘读数
工作台升降	手动
载荷控制	手动
表盘分度值	0.5HR
最大试样高度	160mm
压头中心至机身距离	140mm
尺寸	460×240×660mm
重量	75kg

可选配件

硬度块 HRB88~100	HDT-B-HRB
硬度块 HRC20~30	HDT-B-HRC1
硬度块 HRC60~70	HDT-B-HRC3

标准配置

主机	1个
Ø60mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
金刚石锥形压头	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
硬度块 HRB88-95	1个
硬度块 HRC20-30	1个
硬度块 HRC60-65	1个
硬度块 78-88HR15N	1个
硬度块 55-73HR30N	1个
硬度块 57-69HR30T	1个
防尘罩	1个

可选配件

硬度块 78-88HR15N	HDT-B-HR15N2
硬度块 55-73HR30N	HDT-B-HR30N2
硬度块 73-82HR30T	HDT-B-HR30T
小V形台	ISH-SMALLANVIL
硬度计工作台	HDT-DESK