

手动洛氏硬度计(经济型)

型号 HDT-RW160



Ø58mm平台(标配)



Ø150mm平台(标配)



V形台(标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件



水平仪(标配)



小V形台(选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件



硬度计工作台(选配)

- 符合JJG洛氏硬度计国家计量检定规程
- 符合GB/T 230, ISO 6508标准



技术参数

硬度单位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
初试验力	98N(10kg)
总试验力	588N(60kg), 980N(100kg), 1471N(150kg)
显示方式	表盘读数
工作台升降	手动
载荷控制	手动
表盘分度值	0.5HR
最大试样高度	170mm
压头中心至机身距离	135mm
尺寸	466×238×630mm
重量	70kg

可选配件

硬度块 HRA80~84	HDT-B-HRA
硬度块 HRB88~100	HDT-B-HRB
硬度块 HRC20~30	HDT-B-HRC1
硬度块 HRC35~55	HDT-B-HRC2
硬度块 HRC60~70	HDT-B-HRC3
小V形台	HDT-RW160-SV
硬度计工作台	HDT-DESK

标准配置

主机	1个
Ø58mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
金刚石锥形压头	1个
Ø1.5875mm钢球压头	1个
Ø1.5875mm钢球头	5个
水平仪	1个
硬度块 HRA80~88	1个
硬度块 HRB85~95	1个
硬度块 HRC20~30	1个
硬度块 HRC35~55	1个
硬度块 HRC60~70	1个
防尘罩	1个