

手动表面洛氏硬度计 (基础型)

型号 HDT-SR170



Ø150mm平台 (标配)



Ø58mm平台 (标配)



V形台 (标配), 适用于
Ø4~60mm的圆柱工件



小V形台 (选配), 适用于
Ø2~4mm的圆柱工件



硬度计工作台 (选配)

- 符合JJG洛氏硬度计国家计量检定规程
- 符合GB/T 230, ISO 6508标准



技术参数

硬度标尺	HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
初试验力	29.4N (3kgf)
总试验力	147N (15kgf), 294N (30kgf), 441N (45kgf)
显示方式	表盘读数
工作台升降	手动
载荷控制	手动
表盘分度值	0.5HR
最大试样高度	170mm
压头中心至机身距离	128mm
尺寸(长×宽×高)	500×225×640mm
净重	65kg

可选配件

硬度块	
小V形台	ISH-SMALL ANVIL
硬度计工作台	HDT-DESK
金刚石压头	HDT-RW160-HRC-INDENTER
Ø1.5875mm球压头	HDT-RW160-HRB-INDENTER

标准配置

主机	1个
Ø58mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
金刚石压头	1个
Ø1.5875mm球压头	1个
Ø1.5875mm硬质合金球	5个
硬度块 HR15N89~91	1个
硬度块 HR30N42~54	1个
硬度块 HR30N74~80	1个
硬度块 HR30T75~82	1个
防尘罩	1个