



手动影像仪 (标准型)

检验证书




ISD-V250AC

- 符合影像测量仪国家计量校准规范

技术参数

型号	ISD-V150AC	ISD-V250AC	ISD-V300AC	ISD-V400AC
测量范围(X×Y×Z)	150×100×150mm	250×150×150mm	300×200×150mm	400×300×150mm
工作台尺寸	354×228mm	450×280mm	500×330mm	606×466mm
玻璃工作台面尺寸	210×160mm	306×196mm	350×250mm	450×350mm
X/Y/Z轴光栅尺分辨率	0.5μm			
X/Y轴精度	≤(2.5+L/100)μm(L是测量长度, 单位mm)			
X/Y轴重复性	2μm			
物镜	0.7X~4.5X(连续变倍)			
工作距离	92mm			
放大倍率	33X~195X(在19"显示屏上)			
相机	1/3"彩色CCD, 30万像素			
照明	表面和轮廓: 可调亮度LED灯			
最大工件高度	150mm			
工作台最大承重	20kg			
操作系统	Windows 7/8/10			
驱动方式	手动			
电源	110/220V, 50/60Hz			
尺寸(长×宽×高)	560×540×850mm	760×600×900mm	760×600×900mm	970×670×940mm
重量	100kg	120kg	140kg	240kg



探针(选配), 包含Ø2mm和Ø3mm测针, Ø25mm校准球, 测量精度10µm



同轴光镜头(选配)

标准配置

主机	1个
电脑	1台
玻璃校准片	1个
粘土	1个
防尘罩	1个

可选附件

0.5X辅助物镜	型号: ISD-V-OB05X 焦距: 175mm 放大倍率: 16.5~97.5X(在19"显示屏上)
2X辅助物镜	型号: ISD-V-OB2X 焦距: 36mm 放大倍率: 66~390X(在19"显示屏上)
探针	型号: ISD-V-PROBE 包含Ø2mm和Ø3mm测针, Ø25mm校准球
影像仪 (带同轴光镜头)	型号: ISD-V150ACCL, ISD-V250ACCL, ISD-V300ACCL, ISD-V400ACCL
Office软件	型号: 7313-OFFICE

影像仪测量软件(标配)

