

高精度数显推拉力计

INSIZE PLUS

检验证书

数据传输



屏幕及面板可旋转180°

设定上下限显示
上下限判断
电池电量显示
存储个数显示

拉力/推力指示
峰值显示
读数
测量模式
测量单位
模拟读数显示



ISF-5M50

- 符合JJG工作测力仪国家计量检定规程
- 用于推力、拉力测试
- 高清晰度显示屏，高亮度背光
- 实时显示、最大值显示和平均值显示三种模式
- 单位: N, gf, kgf, ozf, lbf
- 采样频率高, 适用于高速动作测试
- 带外部触发工作功能
- 设定上下限, 并判定测试结果
- 数据可通过USB或RS232上传至电脑, 也可用ASCII命令与PLC等控制设备进行通讯
- 可校准
- 自动关机
- 最大过载为满量程的150%, 过载110%时报警



平压头(标配)



V形压头(标配)




刀口压头(标配)



锥形压头(标配)



拉钩(标配)



延长杆(标配)

技术参数

型号	ISF-5M 012	ISF-5M 025	ISF-5M 05	ISF-5M 2	ISF-5M 5	ISF-5M 10	ISF-5M 20	ISF-5M 50	ISF-5M 100	ISF-5M 200	ISF-5M 500	ISF-5M 1000
最大量程	0.5N	1N	2.5N	10N	25N	50N	100N	250N	500N	1000N	2500N	5000N
分辨率	0.0001N	0.0002N	0.0005N	0.002N	0.005N	0.01N	0.02N	0.05N	0.1N	0.2N	0.5N	2N
采样频率	7000次/秒											
精度	±0.1%(最大量程)											
输出接口	USB, RS232											
内存	可保存1000组数据											
数据处理	最大值, 最小值, 平均值, 标准偏差											
电源	内置可充电电池, 可提供24小时(背光关)或7小时(背光开)持续工作的电量											
尺寸	150×55×34mm											
重量	540g											

标准配置

主机	1个
电源适配器	1个
软件和USB线	1个
推拉附件	6个(平压头, V形压头, 刀口压头, 锥形压头, 拉钩, 延长杆)

可选配件

夹具	页码1069
----	--------



软件光盘(标配)