



钢索张力计

检验证书

可定制



ISF-DC60K

- 适用于飞机控制钢索、建筑钢索、索道钢索、火车钢索等张力的测量
- 最多可以标定10种线径
- 记忆功能可记录当前实时值(最多200个数据), 可记录阶段数据(最大值、最小值、平均值)
- 可微调补偿, 1%FS为一个分量, 补偿值范围±10%FS
- 四种单位N、lb、daN、kg自动换算
- 自动清零, 也可手动清零, 3min无操作自动关机

技术参数

型号	ISF-DC10K	ISF-DC20K	ISF-DC30K	ISF-DC50K	ISF-DC60K
准确度等级	±2%FS				
张力范围	1~100N	2~200N	3~300N	5~500N	6~600N
张力分辨率	0.1N				
测量头宽度	106mm			140mm	
线径测量范围	1~4mm			2~5mm	
电源	内置可充电锂电池				
尺寸(长×宽×高)	104×33×106mm				
净重	800g				
环境要求	温度: -10~50°C; 湿度: ≤90%RH				

型号	ISF-DC100K	ISF-DC200K	ISF-DC300K	ISF-DC400K	ISF-DC500K
准确度等级	±2%FS				
张力范围	10~1000N	20~2000N	30~3000N	40~4000N	50~5000N
张力分辨率	1N				
测量头宽度	140mm	400mm			
线径测量范围	2~5mm	4~7mm	6~9mm	8~11mm	8~11mm
电源	内置可充电锂电池				
尺寸(长×宽×高)	104×33×106mm				
净重	1.2kg				
环境要求	温度: -10~50℃; 湿度: ≤90%RH				

* 可根据测量要求定制

标准配置

主机	1个
电源适配器	1个