

数显推拉力计

检验证书

数据传输



视频



ISF-DF100A
A型



ISF-DF5KA
B型



ISF-DF10KC
C型

U盘 (标配)



打印机 (选配)



- 符合JJG工作测力仪国家计量检定规程
- A/B型数显推拉力计可用于压力、拉力测试，C型数显推拉力计只能用于压力测试
- 最大值显示和实时显示两种模式
- A型: mN, N, gf, kgf, ozf, lbf
- B型: N, kgf, lbf, kN, MPa
- C型: kN, N, kgf, lbf, tf, MPa
- 设定上下限, 并判定测试结果
- 可存储1000组数据
- 自动关机
- 金属外壳, 触摸式按键
- 带背光LCD显示屏
- 底面朝上时读数自动翻转
- 过载报警
- 可输出键盘信号, 将数据传输到Excel

A型附件(标配)

			
平面压头	V形压头		
			
刀口压头	锥形压头		

B型附件(标配)

		
平面压头	转接头	拉环

技术参数

型号	ISF-DF5A	ISF-DF10A	ISF-DF20A	ISF-DF50A	ISF-DF100A	ISF-DF200A	ISF-DF500A	ISF-DF1KA
类型	A(内置传感器)							
最大量程(N)	5	10	20	50	100	200	500	1000
分辨率(N)	0.0005	0.001	0.005	0.005	0.01	0.05	0.05	0.1
精度	±0.2%(最大量程)							
电源	内置可充电电池							

型号	ISF-DF 1KB	ISF-DF 2KA	ISF-DF 5KA	ISF-DF 10KA	ISF-DF 20KA
类型	B(外置传感器)				
最大量程(N)	1000	2000	5000	10000	20000
分辨率(N)	0.1	0.5	0.5	1	5
精度	±0.2%(最大量程)				
电源	内置可充电电池				

型号	ISF-DF 10KC	ISF-DF 20KC	ISF-DF 50KC	ISF-DF 100KC	ISF-DF 200KC
类型	C(外置传感器)				
最大量程(kN)	10	20	50	100	200
分辨率(kN)	0.001	0.005	0.005	0.01	0.05
精度	±0.2%(最大量程)				
电源	内置可充电电池				

标准配置

主机	1个	
电源适配器	1个	
软件和USB线	1个	
推拉附件	A型	6个(平面压头, V形压头, 刀口压头, 锥形压头, 拉钩, 延长杆)
	B型	4个(平面压头, 转接头, 拉环)

可选配件

打印机	ISF-DF-PRINTER
推拉力计机架	ISF-MT1K