

数显邵氏硬度计



数据传输



- 符合邵氏硬度计国家计量检定规程
- 符合ISO868, ISO7619, ASTM D 2240, GB/T 531标准
- 平均值和最大值两种模式
- 加载时间可调
- 设定上下限, 并判定测量结果
- 可存储500组数据
- 通过无线信号连接打印机
- 可手持使用或装在机架上(型号: ISH-DS-STANDA)使用
- 自动关机



技术参数

型号	ISH-DSA	ISH-DSD	ISH-DSOO
硬度单位	邵氏A	邵氏D	邵氏OO
适用材料	软塑料、软橡胶等	硬塑料、硬橡胶等	极软塑料、橡胶、海绵、纺织物等
测量范围	0~100HA [*]	0~100HD [*]	0~100HOO
分辨率	0.1HA	0.1HD	0.1HOO
精度	±1HA	±1HD	±1HOO
压头行程	2.5mm		
输出方式	无线信号和USB		
电源	内置可充电电池		
尺寸	153×50×29mm		
重量	170g		

^{*}当测量结果大于90HA时, 需选用D型邵氏硬度计
当测量结果小于20HD时, 需选用A型邵氏硬度计

标准配置

主机	1个
标准块	1个
软件和USB线	1个
电源适配器	1个

可选配置

打印机	ISH-DS-PRINTER
机架	ISH-DS-STANDA