



检验证书

手动洛氏硬度计
型号 ISH-R150



V形台(标配), 适用于直径4~60mm的圆柱工件



Ø60mm平台(标配)



小V形台(选配), 适用于直径2~4mm的圆柱工件



Ø150mm平台(标配)



硬度计工作台(选配)

- 符合JJG洛氏硬度计国家计量检定规程
- 符合GB/T 230, ISO 6508标准

技术参数

硬度单位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
初试验力	98N
总试验力	588N, 980N, 1471N
显示方式	表盘读数
工作台升降	手动
载荷控制	手动
表盘分度值	0.5HR
最大试样高度	170mm
压头中心至机身距离	165mm
尺寸	520×160×700mm
重量	60kg

标准配置

主机	1个
Ø60mm平台	1个
Ø150mm平台	1个
V形台	1个
金刚石锥形压头	1个
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
硬度块 HRB88~95	1个
硬度块 HRC60~65	1个

标准配置

硬度块 HRC20~30	1个
防尘罩	1个

可选配件

硬度块 HRB88~100	HDT-B-HRB
硬度块 HRC60~70	HDT-B-HRC1
硬度块 HRC20~30	HDT-B-HRC3
小V形台	ISH-SMALLANVIL
硬度计工作台	HDT-DESK