



电动韦氏硬度计

一键测量



- 符合JJG 韦氏硬度计国家计量检定规程以及YS/T 420, GB/T 32660, ASTM B647标准
- 用于快速检测铝型材、管材、板材、铝零件、铜合金及其他软金属的硬度
- 便于携带, 读数直观
- 采用一键式测量, 微型伺服电机为动力, 准确控制施加的测力, 确保每次相同, 提高测量的稳定性
- 压针采用特殊材质制作, 寿命大幅提高

技术参数

型号	ISHW-EH20	ISHW-EH30	ISHW-ED21	ISHW-ED31
显示方式	指针式		数显式	
转换标尺	/		934-1 (巴氏), HRE, HRF, HV, HBS*	
平面工件厚度要求	1~5mm	1~5mm	1~5mm	1~5mm
管材工件内径要求	>Ø10mm	>Ø6.5mm	>Ø10mm	>Ø6.5mm
管材工件壁厚要求	1~5mm	1~5mm	1~5mm	1~5mm
测量范围	0~20HW			
分辨率	1HW		0.1HW	
精度	±0.5HW (5~18HW时)			
电源	可充电锂电池			
尺寸 (长×宽×高)	187×38×118mm		187×38×131mm	
重量	906g		934g	

*转换标尺数值仅供参考, 无直接转换标准

标准配置

型号	ISHW-EH20	ISHW-EH30	ISHW-ED21	ISHW-ED31
主机	1个	1个	1个	1个
韦氏硬度块	1个	1个	1个	1个
备用压针	1个	1个	1个	1个
六角扳手	1个	1个	—	—
校正扳手	1个	1个	1个	1个
锂电池	1个	1个	1个	1个
锂电池充电器	1个	1个	1个	1个