

韦氏硬度计 (基础型)

- 符合国标GB/T 32660-2016
- 用于快速检测铝型材、管材、板材、铝零件及其他软金属的硬度。
- 还可用于测试紫铜、黄铜、软钢等材料的硬度



ISHW-H10

技术参数

型号	ISHW-H10	ISHW-H11	ISHW-H12	ISHW-H13	ISHW-H14	ISHW-H15
应用范围	用于普通铝型材	用于厚铝型材工件	用于铝管材	用于黄铜管、黄铜带	用于紫铜管、紫铜带	用于软态不锈钢、冷轧钢带
平面工件厚度要求	0.6~6mm	0.6~13mm	0.6~8mm	0.6~6mm	0.6~6mm	0.6~6mm
管材工件内径要求	>Ø10mm	>Ø10mm	>Ø6mm	>Ø10mm	>Ø10mm	>Ø10mm
管材工件壁厚要求	0.6~6mm	6~13mm (内径Ø10~23.3mm) 0.6~6mm (内径>Ø23.3mm)	0.6~8mm	0.6~6mm	0.6~6mm	0.6~6mm
测量范围	0~20HW					
分辨率	1HW					
精度	±0.5HW (5~17HW时)					
尺寸	205×30×95mm					
重量	500g					

标准配置

主机	1个
韦氏硬度块	1个
备用压针	1个
校正扳手	1个