



软件(标配),
具体介绍请参照页码1017

高倍率观察和测量



高倍率测量显微镜
型号 ISM-DL302

- 符合企业标准
- 1080P高清影像
- 最高920倍光学放大倍率(使用选配的1X物镜时)
- 相机内置软件, 无需电脑, 通过鼠标操作
- 实心底座及立柱, 避免在对焦过程中镜头抖动
- 软件(标配), 具体介绍请参照页码1017



16G U盘(标配)



校准片(标配)



0.5X相机接口(标配)



1X相机接口(选配)

技术参数

放大倍率	70X~460X
传感器	1/2" CMOS
像素	2M
分辨率	1920×1080
帧速率	60fps
输出接口	HDMI
电源	电源适配器
尺寸(长×宽×高)	570×300×430mm
重量	15kg

放大倍率和测量精度

变倍物镜倍率	图形放大倍率	测量精度
0.75X	70X	±5μm
1X	90X	±4μm
1.5X	140X	±4μm
2X	180X	±4μm
2.5X	230X	±4μm
3X	275X	±4μm
3.5X	320X	±4μm
4X	370X	±4μm
4.5X	410X	±4μm
5X	460X	±4μm

标准配置

主机	1个
0.5X相机接口	1个
4.5X辅助物镜	1个
校准片	1个
16G U盘	1个
鼠标	1个
HDMI连接线	1个
X-Y金属工作台	1个

可选配置

1X相机接口	ISM-DL-CA1X
LED光源	页码1018~1020

放大倍率、焦距和视场

相机接口	0.5X(标配)	1X(选配)
放大倍率	70~460X	140~920X
焦距	14±2mm	14±2mm
视场	2.8×1.7~0.5×0.3mm	1.4×0.9~0.3×0.2mm