

连续变倍体视显微镜(基础型)
型号 ISM-ZS30



环形LED光源(选配)



ISM-ZS30

■ 符合体视显微镜国家标准

技术参数

目镜筒	双目
目镜(大视场)	10X(视场: Ø20mm)
物镜	1X~4.5X(连续变倍)
变倍比	1:4.5
瞳距调节范围	55~75mm
屈光度调节	±5屈光度(2个目镜都可调节)
物镜工作距离	97mm
最大工件高度	60mm
照明	LED透射照明和反射照明(亮度可调)
电源	110/220V, 50/60HZ
尺寸(长×宽×高)	260×190×400mm
重量	4.3kg

标准配置

主机	1个
10X目镜	2个
Ø95mm玻璃板	1个
Ø95mm黑白板	1个
防尘罩	1个

可选配件

辅助物镜	0.5X	ISM-ZS30-OB05X*
	0.63X	ISM-ZS30-OB06X*
	0.75X	ISM-ZS30-OB07X*
	2X	ISM-ZS30-OB2X
目镜	10X分划目镜(分度值0.1mm)	ISM-ZS30-EPD10X
	WF15X(视场: Ø16mm)	ISM-ZS50-EP15X
	WF20X(视场: Ø12mm)	ISM-ZS50-EP20X
加长套筒		ISM-ZS30-ADAPTER
环形LED光源		ISM-ZS-RL
中继镜0.75X		ISM-AD-0D75
数码相机**		ISM-CM63

*使用0.5X, 0.63X, 0.75X辅助物镜时, 必须选配加长套筒ISM-ZS30-ADAPTER

**使用数码相机时, 必须选配0.75X中继镜ISM-AD-0D75