




ISP-A6000E配寻边器

数显箱

- 触摸式按键
- 可将数据通过USB导入到Excel, CAD中
- 可显示图形



软件光盘(标配)

- 符合投影仪国家计量校准规范



物镜(选配)



50mm读数尺(选配, 检查放大精度)




300mm校准尺(与选配, 50mm读数尺配合检查放大精度或用于校准测量精度)



旋转工作台
(选配, 玻璃板直径100mm)



教学片(选配)



压板(选配)



打印机(选配)



绿色/黄色滤光片(选配)

技术参数

型号		ISP-A6000		ISP-A6000E		
寻边器		不配		标配		
投影屏		直径: Ø600mm				
		旋转范围: 0°~360°, 分辨率: 1'或0.01°				
		参考线: 十字线				
物镜	放大倍率	5X(选配)	10X(标配)	20X(选配)	50X(选配)	100X(选配)
	视场	Ø120mm	Ø60mm	Ø30mm	Ø12mm	Ø6mm
	焦距	242.8mm	143.2mm	85.5mm	92mm	48.5mm
放大误差		±0.08%				
图像		正像				
工作台	金属工作台尺寸	404×265mm				
	玻璃板尺寸	270×170mm				
	X-Y轴移动	行程: 200×100mm				
		分辨率: 0.5µm				
		精度: (3+L/50)µm, L是测量长度(单位: mm)				
	Z轴移动(调焦)	50mm				
最大载荷	5kg					
照明		透射光源: 24V/150W卤素灯泡, 照明亮度可调节				
		反射光源: 12V/150W卤素灯泡(双光纤照明), 照明亮度及位置可调节				
数显箱	显示	X-Y轴移动坐标, 投影屏旋转角度				
	输出接口	RS232C, USB(与电脑连接, 可将测量数据导入到Excel, CAD中)				
	测量功能	 测量点坐标(单点坐标, 两线交点, 线圆交点, 两圆交点)				
		 测量线(通过两点或多点)				
		 测量圆中心坐标和半径(通过圆周上三点或多点)				
		 测量两个对象之间的距离				
		 测量角度(通过二条线)				
		 坐标转换				
		 根据选择点自动判定测量对象并显示结果				
高级功能	编程, 用于批量测量工件					
尺寸(长×宽×高)		1200×1140×1940mm				
重量		360kg				

标准配置

主机	1个
10X 物镜	1个
脚踏开关	1个
软件及USB线	1个
标准胶片压片	4个
防尘罩	1个

可选附件

5X 物镜	ISP-A6000-LENS5X
20X 物镜	ISP-A6000-LENS20X
50X 物镜	ISP-A6000-LENS50X
100X 物镜	ISP-A6000-LENS100X
旋转工作台	ISP-A6000-TABLE
压板	ISP-A6000-HOLDER
300mm校准尺	ISP-A6000-RULE
50mm读数尺	ISP-A6000-SCALE50
教学片	ISP-A6000-DEMO
打印机	ISP-A6000-PRINTER
绿色滤光片	ISP-A6000-GR-FILTER
黄色滤光片	ISP-A6000-YE-FILTER