




ISP-D150A

■ 符合JJF投影仪国家计量校准规范



物镜(选配)



标准胶片(角度分度值: 1°, 半径分度值: 1mm), 选配



顶针架(选配)



V型架(选配)



旋转工作台(选配)



50mm校准尺(检查放大精度), 选配



300mm校准尺(与50mm读数尺配合检查放大精度或用于校准测量精度), 选配



教学片(选配)



打印机(选配)

技术参数

型号		ISP-D150A	ISP-D150B	ISP-D200A	ISP-D200B	ISP-D250A	ISP-D250B
投影屏		直径: Ø300mm					
		旋转范围: 0°~360°, 分辨率: 1"或0.05°					
		参考线: 十字线					
物镜	放大倍率	10X (标配)		20X (选配)		50X (选配)	
	视场	Ø30mm		Ø15mm		Ø6mm	
	焦距	77.7mm		44.3mm		38.4mm	
工件最大高度		90mm		90mm		90mm	
放大误差		±0.08%					
图像		正像	反像	正像	反像	正像	反像
工作台	金属工作台尺寸	340×152mm		404×228mm		405×280mm	
	玻璃板尺寸	196×96mm		260×160mm		306×196mm	
	X-Y轴移动	行程: 150×50mm		行程: 200×100mm		行程: 250×150mm	
		分辨率: 0.5µm					
		精度: (4+L/75)µm, L是测量长度(单位: mm)					
	Z轴移动(调焦)	行程: 90mm					
最大载荷	4kg						
照明		透射光源: 24V/150W卤素灯泡, 照明亮度可调节					
		反射光源: 24V/150W卤素灯泡					
数显箱	显示	X-Y轴移动坐标, 投影屏旋转角度					
	输出接口	RS232C, USB					
	测量功能	 测量点坐标					
		 测量线(通过两点或多点)					
		 测量圆(通过圆周上三点或多点)					
		 测量两个对象之间的距离					
		 测量两条直线的交点和交角					
 摆正键, 用于坐标轴偏移补偿							
		 测量特殊图形					
高级功能		编程, 用于批量测量工件					
电源		110/220V, 50/60Hz					
尺寸(长×宽×高)		770×550×1100mm		770×550×1100mm		780×780×1100mm	
重量		125kg		135kg		145kg	

标准配置

主机	1个
10X 物镜(含半反光镜及折射透镜)	1个
脚踏开关	1个
标准胶片压片	4个
防尘罩	1个

可选附件

20X 物镜(含半反光镜及折射透镜)	ISP-D150-LENS20X	旋转工作台	ISP-D150-TABLE
50X 物镜(含半反光镜)	ISP-D150-LENS50X	50mm读数尺	ISP-D150-SCALE50
100X 物镜(含半反光镜)	ISP-D150-LENS100X	300mm校准尺	ISP-D150-RULE
标准胶片	ISP-D150-CHART	教学片	ISP-D150-DEMO
顶针架	ISP-D150-SUPPORT	打印机	ISP-D150-PRINTER
V形架	ISP-D150-VBLOCK		