

多镜头投影仪

物镜转塔

检验证书

- 光源采用高亮度, 长寿命卤钨灯, 成像清晰, 照明均匀
- 采用投影箱升降结构, Z向调焦行程大
- 物镜转塔, 变换倍率方便, 定位准确
- 高低两档不同的透射照明



ISP-T300A

技术参数

型号		ISP-T300A	ISP-T300B	ISP-T350A	ISP-T350B
投影屏		直径: Ø300mm			
		旋转范围: 0°~360°, 角度分度值: 1"			
		参考线: 十字线			
物镜	放大倍率	10X(标配)	20X(选配)	50X(选配)	100X(选配)
	视场	Ø30mm	Ø15mm	Ø6mm	Ø3mm
	焦距	74mm	69mm	63mm	41mm
放大误差		±0.08%			
图像		正像	反像	正像	反像
工作台	金属工作台尺寸	400×280mm		450×286mm	
	玻璃工作台尺寸	245×192mm		305×190mm	
	X-Y轴移动	行程: 200×150mm		行程: 250×150mm	
		分辨率: 1μm			
		精度: (3+L/75)μm, L是测量长度 (单位: mm)			
	Z轴移动(调焦)	行程: 100mm			
	最大载荷	15kg		20kg	
照明		透射光源: 24V/150W卤素灯泡, 照明亮度可调节			
		反射光源: 24V/150W卤素灯泡, 照明亮度可调节			
数显箱	显示	X-Y 轴移动坐标			
	输出接口	RS232, USB			
	测量功能	 测量点坐标		 测量两条直线的交点和交角	
		 测量线(通过两点或多点)		 摆正键, 用于坐标轴偏移补偿	
		 测量圆(通过圆周上三点或多点)		 测量特殊图形	
		 测量两个对象之间的距离			
高级功能	编程, 用于批量测量工件				
电源		220V, 50/60Hz			
尺寸(长×宽×高)		410×650×1070mm			
重量		90kg			

标准配置

主机	1个
10X物镜	1个
防尘罩	1个

可选附件

20X物镜	ISP-T300-LENS20X
50X物镜	ISP-T300-LENS50X
100X物镜	ISP-T300-LENS100X
圆工作台(用于ISP-T300)	ISP-T300-TABLE
圆工作台(用于ISP-T350)	ISP-T350-TABLE
绿色滤光片	ISP-T300-GR-FILTER
青色滤光片	ISP-T300-CY-FILTER
50mm读数尺	ISP-A1000-SCALE50
300mm校准尺	ISP-A1000-RULE
5X放大镜	ISP-T300-MAG5X