

漆膜划格刀

刀架

划格刀

ISQ-PB2

第一步：在漆层上划格

第二步：粘贴并撕去胶带

测试胶带 (标配)

2X放大镜 (标配)

毛刷 (标配)

- 适用于金属、木材、塑料等表面漆层的抗脱离性实验
- 符合ASTM D3359, BS 3900E6, BS/EN ISO 2409, GB/T 9286

技术参数

型号		ISQ-PB1	ISQ-PB2	ISQ-PB3	ISQ-PB4	ISQ-PB5
类型		八面型				
刀齿数		6	11	6	11	6
刀齿间距		1mm		2mm		3mm
漆层厚度	硬质基体 (如金属材料)	0~60μm		61~120μm		121~250μm
	软质基体 (如木材、石膏)	-		0~120μm		121~250μm
基体最小厚度	硬质基体 (如金属材料)	0.25mm				
	软质基体 (如木材、石膏)	-			10mm	10mm
最小试样尺寸		150×100mm				
尺寸	刀架	180×28×40mm			180×30×40mm	180×28×40mm
	划格刀	Ø30×18mm			Ø30×21mm	Ø30×18mm
重量		277g				

标准配置

刀架	1个
划格刀	1个
测试胶带	1卷
2X放大镜	1个
毛刷	1个

可选配件

型号	规格	适用型号
ISQ-PBV	测试胶带, 宽度25mm, 消耗品	全部型号
ISQ-PB1-A	八面型划格刀, 刀齿数6, 刀齿间距1mm	ISQ-PB1, ISQ-PB2 ISQ-PB3, ISQ-PB5
ISQ-PB2-A	八面型划格刀, 刀齿数11, 刀齿间距1mm	
ISQ-PB3-A	八面型划格刀, 刀齿数6, 刀齿间距2mm	
ISQ-PB4-A	八面型划格刀, 刀齿数11, 刀齿间距2mm	ISQ-PB4
ISQ-PB5-A	八面型划格刀, 刀齿数6, 刀齿间距3mm	ISQ-PB1, ISQ-PB2 ISQ-PB3, ISQ-PB5