



LED频闪仪



ISQ-TS200K

- 符合转速表国家计量检定规程
- 采用旋转编码器和调节按钮，操作快速简单
- 调节LED闪烁频率与工件转速或循环移动频率一致，使工件看起来静止
- 无需物理接触或反光贴纸，可测量工件的转速或循环移动频率
- 外部触发模式可实现自动跟踪，支持接近开关 (PNP常开)，霍尔开关 (PNP常开)，光电开关，编码器传感器
- 可修改频闪亮度和单次闪光持续时间
- 内置存储器，可保存闪光频率和内部参数
- 低电量提示



接近开关 (标配)

技术参数

型号	ISQ-TS200K	ISQ-TS200A-Y	ISQ-TS210K	ISQ-TS210A-Y
设备类型	直流型	交流型	直流型	交流型
闪烁频率范围	50.0FPM~36000FPM 1.00Hz~600.00Hz		50.0FPM~99999FPM 1.00Hz~1666.7Hz	
分辨率	0.1FPM (<10000FPM), 1FPM (≥10000FPM); 0.01Hz (<1000Hz), 0.1Hz (≥1000Hz)			
单位	FPM, Hz			
精度	±0.1FPM (<1000FPM), ±0.01% (≥1000FPM)			
触发模式	内部触发 (F00), 外部触发 (F01, F02)			
相位延迟	调节范围: 0°~359°, 调节增量: 1° (仅在外部触发F01模式下可用)			
光源	9个CREE LED灯珠, 灯珠寿命: 3~5年			
电源	直流型: 12.6V 可充电锂电池 交流型: 100V~240V, 50/60Hz			
尺寸 (长×宽×高)	200×100×120mm			
重量	1350g			

标准配置

型号	ISQ-TS200K, ISQ-TS210K	ISQ-TS200A-Y, ISQ-TS210A-Y
主机	1个	1个
接近开关	1个	1个
电源适配器	1个	-
电源线	-	1个