

注意: 不适用于电动、冲击或气动工具



数显扭矩仪



**IST-04TT350
A型**



**IST-04TT815
B型**

- 符合JJG扭矩扳子检定仪国家计量检定规程
- 用于扭矩扳手、扭力螺丝刀或其它扭力工具测试
- 顺时针操作
- 最大值显示、跟踪模式和第一峰值三种模式
- 设定上下限, 并判断测试结果
- 蜂鸣器及LED灯警示目标值:
当扭矩在目标扭力上下限之间, 绿色LED灯亮;
当扭矩超出目标扭力上下限, 红色LED灯亮;
蜂鸣器在第一峰值模式中捕捉到最大扭力值时报警
- 无操作时, 2分钟自动进入待机状态



转换头(A型标配)

技术参数

型号	IST-04TT5	IST-04TT28	IST-04TT68	IST-04TT350	IST-04TT815	IST-04TT1000	IST-04TT2000
类型	A型				B型		
测量范围	0.5~5N.m	2.8~28N.m	6.8~68N.m	35~350N.m	81.5~815N.m	100~1000N.m	200~2000N.m
精度	±1%(顺时针方向)						
分辨率	0.001N.m	0.01N.m	0.01N.m	0.1N.m	0.1N.m	1N.m	1N.m
单位	N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm					N.m, ft.lb	
四方槽/六方头尺寸	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	27mm	27mm	27mm
转换头	不配	3/8"转1/4"	3/8"转1/4"	1/2"转3/8" 3/8"转1/4"	不配		
电源	电源适配器供电						
重量	0.75kg	0.75kg	1.1kg	1.1kg	5.1kg	5.1kg	5.1kg

标准配置

主机	1个
电源适配器	1个
转换头	详见以上描述