

内置
蓝牙

B型可选精度:
顺时针±1%, 逆时针±2%

检验证书

蓝牙数显扭矩扳手(键盘信号)



IST-15W12A
A型



IST-15W135A
B型

扳手:

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 单位: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- 可以顺时针或逆时针操作
- 最大值显示和实时显示两种模式
- 最大值显示模式时可设定上下公差, 并通过LED灯判定是否合格
- 带声光报警, 可设定9组扭矩报警值:
当扭矩达到设定值80%至99.5%时, LED依次亮起, 蜂鸣器越来越响
- 无操作时, 2分钟后自动关机
- 防滑手柄设计
- 带过载记录(超过最大范围10%)

数据传输:

- 内置蓝牙4.0模块, 可与电脑(带蓝牙功能)、手机、平板等设备连接
- 输出键盘信号, 可将数据传输至Excel、Word、Txt等文件
- 传输距离10米(无障碍物, 无电磁干扰)
- 蓝牙连接和断开时分别由指示灯显示



传输距离10米(无障碍物, 无电磁干扰)

技术参数

型号	IST-15W06A	IST-15W12A	IST-15W20A	IST-15W30A	IST-15W135A	IST-15W200A	IST-15W340A
类型	A型(短柄)			B型(长柄)			
扭矩范围	1.2~6N.m	2.4~12N.m	4~20N.m	6~30N.m	27~135N.m	40~200N.m	68~340N.m
精度	顺时针方向	±2%					
	逆时针方向	±3%					
公差设定范围	-20%~+20%(扭矩设定值)						
分辨率	0.001N.m	0.01N.m	0.01N.m	0.01N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m
棘轮方头尺寸(L)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"
电源	2节7号电池			2节5号电池			
长度	215mm	215mm	215mm	390mm	415mm	530mm	650mm
重量	750g	750g	750g	760g	940g	1340g	1540g

可选配件

校准连接线	IST-SD-CABLE
-------	--------------