

可选精度:
顺时针±1%, 逆时针±2%



数显角度扭矩扳手



视觉



IST-1W135A

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 可以顺时针或逆时针操作
- 首先设置扭矩预紧值, 到达预紧值后, 可设定再次拧紧的角度
- 单位: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm, 角度
- 最大值显示和实时显示两种模式
- 带声光报警, 可设定扭矩或角度报警值:当扭矩或角度达到设定值90%至100%时, 绿色LED闪烁, 蜂鸣器间歇报警; 当扭矩或角度超过设定值时, 红色和绿色LED全部亮起, 蜂鸣器长鸣报警
- 无操作时, 5分钟后自动关机
- 防滑手柄设计, 带落水记录
- 带过载记录(超过最大范围10%)



首先设置扭矩预紧值, 到达预紧值后, 可设定再次拧紧的角度

技术参数

型号	范围		精度		分辨率		棘轮方头尺寸 (L)	电源	长度	重量
	扭矩	角度			扭矩	角度				
IST-1W30A	6~30N.m	0~999°	顺时针: ±2% 逆时针: ±3%	±2°(旋转 90°时)	0.01N.m	1°	1/4"	2节5号电池, 可使用110 小时,可待机 1年	390mm	830g
IST-1W135A	27~135N.m				0.1N.m		3/8"		415mm	950g
IST-1W200A	40~200N.m				0.1N.m		1/2"		530mm	1.4kg
IST-1W340A	68~340N.m				0.1N.m		1/2"		650mm	1.6kg
IST-1W500A	100~500N.m		顺时针: ±2.5% 逆时针: ±3.5%		0.1N.m		3/4"		950mm	5kg
IST-1W850A	170~850N.m				0.1N.m		3/4"		1220mm	6kg
IST-1W1200A	240~1200N.m				1N.m		1"		1800mm	9.1kg
IST-1W1500A	300~1500N.m				1N.m		1"		1800mm	9.1kg
IST-1W2000A	400~2000N.m				1N.m		1"		1800mm	10.5kg

可选配件

校准连接线	IST-W-CABLE
-------	-------------