

# 活动开口数显扭矩扳手

注意: 仅限于  
顺时针方向使用



- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 可调开口头部活动颚有一突出“定位部”设计, 可确保精度
- 单位: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- 最大值显示和实时显示两种模式
- 带声光报警, 可设定扭矩报警值:  
当扭矩达到设定值90%时, 绿色LED依次亮起, 蜂鸣器间歇报警  
当扭矩达到设定值100%时, 红色LED亮起, 蜂鸣器长鸣报警
- 无操作时, 5分钟后自动关机
- 防滑手柄设计
- 带过载记录(超过最大范围10%)



IST-24W135A26

可选配件

校准连接线

IST-W-CABLE

## 技术参数

型号	IST-24W60A26	IST-24W85A26	IST-24W135A26	IST-24W135A30	IST-24W200A30	IST-24W200A41	IST-24W340A41
扭矩范围	12~60N.m	17~85N.m	27~135N.m	27~135N.m	40~200N.m	40~200N.m	68~340N.m
开口可调量程	5~26mm	5~26mm	5~26mm	5~30mm	5~30mm	10~41mm	10~41mm
精度(顺时针方向)	±3%						
分辨率	0.01N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m
电源	2节5号电池						
长度	428mm	428mm	428mm	525mm	525mm	650mm	650mm
重量	1190g	1190g	1190g	1400g	1400g	1600g	1600g