



有线传输数显扭力起子(键盘信号)



数据
传输



IST-2SD200

扭力起子:

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 可以顺时针或逆时针操作
- 单位: cN.m, in.lb, kg.cm
- 最大值显示和实时显示两种模式
- 带声光报警, 可设定10组报警值:
 - 当扭矩达到设定值90%至100%时, 绿色LED灯闪烁, 蜂鸣器间歇报警
 - 当扭矩达到设定值100%时, 红色和绿色LED灯全部亮起, 蜂鸣器长鸣报警
- 自动待机, 待机时间可调

数据传输:

- 通过数据传输线输出键盘信号, 可将数据传输至Excel、Word、Txt等文件



六角起子头(标配)



十字起子头(标配)

技术参数

型号		IST-2SD50	IST-2SD200	IST-2SD400	IST-2SD600
扭矩范围		10~50cN.m	40~200cN.m	80~400cN.m	120~600cN.m
精度	顺时针方向	±2%			
	逆时针方向	±3%			
分辨率		0.1cN.m			
内六角槽尺寸 (L)		1/4"			
电源		1节3.7V可更换锂电池			
长度		203mm			
重量		190g			

标准配置

扭力起子	1个
十字起子头	1个
六角起子头	1个

可选配件

校准连接线	IST-SD-CABLE
数据传输线	IST-HID-CABLE