



IST-3SD200

## 扭力起子:

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 可以顺时针或逆时针操作
- 单位: cN.m, in.lb, kg.cm
- 最大值显示和实时显示两种模式
- 带声光报警, 可设定10组报警值:  
当扭矩达到设定值90%至100%时, 绿色LED灯闪烁, 蜂鸣器间歇报警  
当扭矩达到设定值100%时, 红色和绿色LED灯全部亮起, 蜂鸣器长鸣报警
- 自动待机, 待机时间可调



六角起子头(标配)



十字起子头(标配)

## 数据传输:

- 内置蓝牙模块, 可与电脑(带蓝牙功能)、手机、平板等设备连接
- 输出键盘信号, 可将数据传输至Excel文件
- 传输距离10米(无障碍物, 无电磁干扰)
- 蓝牙连接和断开时分别由指示灯显示

## 技术参数

型号	IST-3SD50	IST-3SD200	IST-3SD400	IST-3SD600
扭矩范围	10~50cN.m	40~200cN.m	80~400cN.m	120~600cN.m
精度	顺时针方向	±2%		
	逆时针方向	±3%		
分辨率	0.1cN.m			
内六角槽尺寸(L)	1/4"			
电源	1节3.7V可更换锂电池			
长度	203mm			
重量	190g			

## 标准配置

扭力起子	1个
十字起子头	1个
六角起子头	1个

## 可选配件

校准连接线	IST-SD-CABLE
-------	--------------