



内置无线数显扭力起子

内置无线

数据传输

检验证书



- 扭力起子:
- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
 - 单位: cN.m, in.lb, kg.cm
 - 可以顺时针或逆时针操作
 - 最大值显示和实时显示两种模式
 - 设定上下公差并自动计算与设定值的百分比差值
 - 预设10组目标扭矩值和使用模式, 可以将设定参数锁定防止更改
 - 带声光报警:
 - 当扭矩达到设定值90%至100%时, 绿色LED灯闪烁, 蜂鸣器间歇报警
 - 当扭矩超过设定值100%时, 红色和绿色LED灯全部亮起, 蜂鸣器长鸣报警
 - 可存储2000个测量结果, 可在起子上浏览
 - 有计数功能, 每超过20%量程计数一次
 - 可设定自动关机时间
 - 防滑手柄设计
 - 带过载记录(超过最大范围10%)

- 数据传输:
- 测量结果可手动按M键发送或者测量后自动发送
 - 内置无线传输模块, 可与电脑、手机、平板等设备连接
 - 通过无线连接, 可将数据传输至Excel, Word, Txt等文件
 - 传输距离10m(无遮挡, 无电磁干扰条件下)
 - 可选附件: 接收器(型号7315-2/3/6/7/8/9)



应用



六角起子头(标配)



十字起子头(标配)

技术参数

型号	IST-4SD50	IST-4SD200	IST-4SD400	IST-4SD600
扭矩范围	10~50cN.m	40~200cN.m	80~400cN.m	120~600cN.m
精度	顺时针方向			
	±2%			
精度	逆时针方向			
	±3%			
分辨率	0.1cN.m			
内六角槽尺寸 (L)	1/4"			
电源	1节7号电池			
长度	203mm			
净重	190g			

标准配置

扭力起子	1个
十字起子头	1个
六角起子头	1个

可选配件

校准连接线	IST-SD-CABLE
-------	--------------