

质检数显扭矩扳手

用于检测已拧紧的
螺栓扭矩值

6~340N.m可选精度:
顺时针±1%, 逆时针±2%



- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 用于检测已拧紧的螺栓扭矩值, 通过再次拧紧螺栓, 感应并显示再次转动时的扭矩值
- 三种检测模式:
 - 角度模式: 可设定转动角度, 转动到该角度时2个LED灯闪烁, 蜂鸣器鸣叫, 捕捉到扭矩值
 - 最大值显示模式: 捕捉扭矩峰值
 - 实时值显示模式: 实时跟踪扭矩值
- 单位: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- 带声光报警, 可以预设9种使用模式
- 在角度模式和最大值显示模式下, 可设定上下限公差, 并通过LED灯判定是否合格
- 可以顺时针或逆时针操作
- 可存储50个测量结果
- 无操作时, 2分钟后进入省电模式
- 防滑手柄设计
- 带过载记录 (超过最大范围10%)

技术参数

型号	类型	扭矩范围	精度	分辨率	棘轮方头尺寸(L)	电源	长度	重量
IST-4W30A	A型	6~30N.m	顺时针: ±2% 逆时针: ±3%	0.01N.m	1/4"	2节5号电池, 可使用110小时, 可待机1年	390mm	760g
IST-4W135A		27~135N.m		0.1N.m	3/8"		415mm	940g
IST-4W200A		40~200N.m		0.1N.m	1/2"		530mm	1340g
IST-4W340A		68~340N.m		0.1N.m	1/2"		650mm	1540g
IST-4W850A	B型	170~850N.m	顺时针: ±2.5% 逆时针: ±3.5%	0.1N.m	3/4"		1220mm	6000g
IST-4W1200A		240~1200N.m		1N.m	1"		1800mm	9100g
IST-4W1500A		300~1500N.m		1N.m	1"		1800mm	9100g
IST-4W2000A		400~2000N.m		1N.m	1"		1800mm	10500g

可选配件

校准连接线	IST-W-CABLE
-------	-------------