

# 数显扭矩连接器(带角度检测)

检验证书



视频



IST-5W135A

- 符合企业标准
- 可以顺时针或逆时针操作
- 到达预紧值后,可设定再次拧紧的角度
- 单位: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm, 角度
- 最大值显示和实时显示两种模式
- 带声光报警,可设定9组扭矩或角度报警值:
  - 当扭矩或角度达到设定值80%至100%时,绿色LED依次亮起,蜂鸣器间歇报警
  - 当扭矩或角度超过设定值时,红色和绿色LED全部亮起,蜂鸣器长鸣报警
- 无操作时,2分钟后自动关机
- 存储50组数据,可浏览
- 带过载记录(超过最大范围10%)



与普通式扳手配合使用

## 技术参数

型号		IST-5W30A	IST-5W135A	IST-5W200A	IST-5W340A
范围	扭矩	6~30N.m	27~135N.m	40~200N.m	68~340N.m
	角度	0~999°			
精度	顺时针方向	±3%			
	逆时针方向	±4%			
	角度	±2°(旋转90°时)			
分辨率	扭矩	0.01N.m	0.1N.m	0.1N.m	0.1N.m
	角度	1°			
方槽和方头尺寸		1/4"	3/8"	1/2"	1/2"
电源		2节7号电池			
尺寸		Ø85×60mm	Ø85×75mm	Ø85×80mm	Ø85×80mm
重量		150g	220g	240g	240g

可选配件

校准连接线

IST-SD-CABLE