



数据  
传输



软件光盘(标配)



IST-DTT5

- 外置式传感器
- 金属外壳, 触摸式按键
- 顺时针方向和逆时针方向测试
- 测试模式: 实时显示模式, 最大值显示模式, 第一峰值模式, 预置公差模式
- 单位: N.m, N.cm, kgf.cm, lbf.in, lbf.ft
- 设定上下限, 并判定测试结果
- 可存储1000组数据
- 带背光LCD显示屏, 底面朝上时屏幕自动翻转
- 过载报警
- 自动关机

## 技术参数

型号	IST-DTT1	IST-DTT5	IST-DTT10
量程	0.05-1N.m	0.25-5N.m	0.5-10N.m
分辨率	0.0001N.m	0.0005N.m	0.001N.m
最大夹持工件直径	Ø10mm	Ø10mm	Ø13mm
采样频率	2000Hz		
精度	±0.3%(最大量程)		
输出	USB, RS232, 超限报警		
电源	内置可充电电池		
尺寸	145×73×34mm		
重量	1.4kg		


## 标准配置

主机	1个
外置传感器	1个
电源适配器	1个
软件和USB线	1个


## 可选配件

打印机	ISF-DF-PRINTER
RS232 数据线	IST-DTT-CABLE

## 打印机(选配)



数据显示



图形显示