

检验证书



视频

- 符合JJG扭矩扳子国家计量检定规程
- 可以顺时针或逆时针操作
- 单位: cN.m, in.lb, kg.cm
- 最大值显示和实时显示两种模式
- 带声光报警, 可设定报警值:
当扭矩达到设定值90%至100%时, 绿色LED闪烁, 蜂鸣器间歇报警
当扭矩超过设定值时, 红色和绿色LED灯全都亮起, 蜂鸣器长鸣报警
- 无操作时, 5分钟自动进入待机状态

技术参数

型号	IST-SD50	IST-SD200	IST-SD400	
扭矩范围	10~50cN.m	40~200cN.m	80~400cN.m	
精度	顺时针方向	±3%	±2.5%	±2.5%
	逆时针方向	±4%	±3.5%	±3.5%
分辨率	0.1cN.m	0.1cN.m	0.1cN.m	
内六角槽尺寸(L)	1/4"	1/4"	1/4"	
电源	1节7号电池			
长度	193mm	203mm	203mm	
重量	190g	200g	200g	

数显扭力起子



IST-SD200



六角起子头(标配)



十字起子头(标配)

标准配置

扭力起子	1个
十字起子头	1个
六角起子头	1个

可选配件

校准连接线	IST-SD-CABLE
-------	--------------