

钨丝编织管镜头线
抗折断性好、耐磨性好



视频

1.5m软性镜头线
(钨丝编织管)

镜头
(LED照明, 亮度可调,
360°方向摆动)




ISV-S106

符合工业内窥镜国家机械行业标准


技术参数

型号		ISV-T105	ISV-S106
镜头	直径(ØD)	Ø6mm	
	像素	1M	
	分辨率	1280×720	
	景深	20~150mm	
	弯曲方向	360°全向弯曲	
	镜头弯曲范围(α)	0°~220°	
	可视角度(θ)	120°	
	照明	7个LED, 6级可调	
	照度	25000Lux	
	镜片	蓝宝石玻璃镜片	
	防尘防水等级	IP67	
	摆头控制方式	手动摇杆	
	高温报警	探头高温报警(选配)	
镜头线	长度	1米	1.5米
	类型	软性(钨丝编织管)	
主机	显示屏	3.5" IPS高清全视角显示屏	
	显示屏分辨率	640×480	
	功能	可拍照录像	
	文件格式	照片: JPG, 录像: MP4	
	放大功能	图像放大(1X, 2X, 3X, 4X, 5X)	
	内存	内存卡(最大支持64G)	
	输出接口	USB, HDMI, WIFI(选配)	
	防尘防水等级	IP65	
电源	充电锂电池(标配: 一节电池, 工作时间≥3个小时; 选配: 加配电池仓, 总工作时间≥9个小时) 电源适配器(为连续使用供电)		
重量	1000g		


视频内窥镜(基础型)



镜头220°超大弯曲角度



可视角度120°



LED 6级调光



镜头360°摆动

标准配置

主机(含镜头线)	1个
16G 内存卡	1个
读卡器	1个
USB数据线	1个
可充电电池	1个
电源适配器	1个

可选配置

加配电池仓	ISV-S106-BATTERY (需出厂时预安装)
WIFI 输出	ISV-S106-WIFI
探头高温报警	ISV-S106-HT-ALARM