

弹簧冲击锤

可定制

 检验证书

- 符合JJF 1475, IEC 60068-2-75, GB/T 2423.55标准
- 纯机械弹簧储能结构, 无需供电、手持便携、操作简易
- 多档标准冲击能量可选
- 瞬间释放精准冲击, 模拟产品在安装、运输、使用中的意外磕碰与撞击



ITM-Z20

技术参数

型号	ITM-Z14	ITM-Z20	ITM-Z35	ITM-Z50	ITM-Z70	ITM-Z100
冲击能量*	0.14J	0.2J	0.35J	0.5J	0.7J	1J
冲击能量允差	±0.014J	±0.02J	±0.03J	±0.04J	±0.05J	±0.05J
锤头球面半径	10mm±0.2mm					
等效质量	250g±2%					
尺寸(长×宽×高)	300×51×51mm					
净重	1250g					

技术参数

型号	ITM-Z200	ITM-Z500	ITM-Z600
冲击能量*	2J	0.2J, 0.35J, 0.5J, 0.7J, 1J	0.14J, 0.2J, 0.35J, 0.5J, 0.7J, 1J
冲击能量允差	±0.05J	0.2J: ±0.02J, 0.35J: ±0.03J, 0.5J: ±0.04J, 0.7J: ±0.05J, 1J: ±0.05J	0.14J: ±0.014J, 0.2J: ±0.02J, 0.35J: ±0.03J, 0.5J: ±0.04J, 0.7J: ±0.05J, 1J: ±0.05J
锤头球面半径	25mm±0.2mm	10mm±0.2mm	
等效质量	500g±2%	250g±2%	
尺寸(长×宽×高)	310×51×51mm	300×51×51mm	
净重	1500g	1250g	

* 可根据试验要求定制

标准配置

主机	1台
----	----