



凯氏定氮仪 (基础型)

型号 KNA-SA50

- 广泛应用于食品, 肥料, 饲料, 农检, 制药, 环境, 土壤, 生化剂等行业的氮和蛋白质分析
- 一键完成蒸馏过程, 蒸馏温度补偿, 冷却水水流水压实时监测
- 试剂以抽液泵计量来加试剂, 最小单位为1mL
- 自动加酸, 加碱, 自动补水, 手动补碱, 间隙式加碱
- 7英寸触摸屏, 清晰明了, 易操作
- 多液位控制, 多方位防干烧
- 内置多个样品蒸馏程序
- 整机外壳ABS塑料, 强耐腐蚀



红外消化炉 (选配)



循环水冷机 (选配)



技术参数

测量范围	0.06~240mgN
可测样品量	固体<5g, 液体<15mL
回收率	>99.5%
重复性	RSD≤0.5%
蒸馏量	0~30mL/min可调
蒸馏时间	0~99分钟
蒸馏速度	3~9分钟/样品
蒸馏功率	1500W以上
冷却水	水压>0.15Mpa 流量<1.5L/min 水温≤20℃
工作环境	5~35℃, <85%RH
电源	220V, 50Hz
尺寸 (长×宽×高)	400×340×740mm
重量	25kg

标准配置

主机	1台
清洗桶	1个
酸液桶	1个
碱液桶	1个
消化管 (KNA-SA50-DT300)	1个
集液瓶	1个
蒸馏水桶	1个
工具	1套

可选配置

红外消化炉 (包含消化管20个)	KNA-SA50-DB20
循环水冷机	KNA-SA50-CW
中和排污系统	KNA-SA50-ND