

振实密度仪

- 广泛应用于制药, 食品, 化工, 电池, 磨料, 染料, 科研院所等行业
- 数字显示频率和振次, 并可调
- 配备自动计算功能和打印机系统, 平均值计算



MDY-S120C

技术参数

型号	MDY-S110C	MDY-S210C	MDY-S120C	MDY-S220C	MDY-S130C	MDY-S230C
测试工位	1工位		2工位		3工位	
旋转	/	旋转	/	旋转	/	旋转
振幅	整数1~14mm, 可调节					
密度	0~9.9999g/cm ³					
振动频率	0~300次/分, 可调节					
测试方法	质量法, 体积法*					
重复性	≤1%					
电源	AC 220V, 50Hz/60Hz, 40W					
尺寸 (长×宽×高)	330×265×180mm		440×310×190mm		560×310×190mm	
净重	12kg		20kg		25kg	

* 体积法需选配不锈钢组合量筒MDY-S100-CG□□

标准配置

型号	MDY-S110C	MDY-S210C	MDY-S120C	MDY-S220C	MDY-S130C	MDY-S230C
主机	1台					
振动组件	3套		6套		9套	
橡胶垫圈	15个		30个		45个	
玻璃量筒套装*	3套		6套		9套	
不锈钢减震垫	30片		60片		90片	
试管刷	2个		4个		6个	

* 1套玻璃量筒套装包含容量10mL, 25mL, 50mL, 100mL, 250mL各1个

可选配置

振动顶杆件	MDY-S100-VPC	含1mm振幅片
玻璃量筒	MDY-S100-GM10	10mL
	MDY-S100-GM25	25mL
	MDY-S100-GM50	50mL
	MDY-S100-GM100	100mL
	MDY-S100-GM250	250mL
不锈钢组合量筒	MDY-S100-CG10	10mL
	MDY-S100-CG25	25mL
	MDY-S100-CG50	50mL
	MDY-S100-CG100	100mL
隔音保护箱	MDY-S100-BHX	



不锈钢组合量筒 (选配)



隔音保护箱 (选配)