




光固化镶嵌机
型号 MLP-MP23-Y




- 365nm+395nm双波长组合, 可独立设置每种波长的亮度
- 舱内设有面光源及反射膜, 光照均匀, 固化光效率高
- 可预设99种镶嵌程序, 可设置波长、亮度、光照时间
- 在低温模式下, 镶嵌过程中的温度不超过50°C, 有效保护样品
- LED冷光源, 寿命长, 能耗低, 无需预热
- 可搭配真空冷镶嵌机, 进一步排除气泡



UV固化胶水(标配)



透明冷镶嵌模(标配)



切片夹(选配)

技术参数

镶嵌样品数量	12个(镶嵌直径30mm)
样品台尺寸	174×174×35mm
紫外波长	365nm, 395nm, 365nm+395nm
紫外亮度	三档可调
固化时间	3~5min
电源	220V, 50/60Hz, 100W
尺寸(长×宽×高)	290×320×230mm
净重	15kg

标准配置

主机	1个
冷镶嵌模(MLP-QM12)	1个
冷镶嵌模(MLP-QM13)	1个
冷镶嵌模(MLP-QM14)	1个
冷镶嵌模(MLP-QM15)	1个
UV固化胶水(MLP-CM7)	1瓶

可选配件

透明冷镶嵌模	MLP-QM12~MLP-QM21
切片夹	MLP-QP系列