



水质在线分析仪

- 适用于地表水、市政污水、工业废水等水质检测
- 多参数集成,降低设备安装空间需求
- 电极自动识别,支持热插拔,操作无需断电
- 5寸彩色液晶屏
- 安装方式: 壁挂式, 管装式, 盘面式
- 防护等级: IP65



pH电极 (选配)



电导率电极 (选配)



MOT-200

技术参数

型号	MOT-200	MOT-400
检测通道	2	4
数字输出	RS485	
模拟输出	6路隔离式, 4~20mA	
继电器	6组单刀单掷机械式继电器	
显示屏	5TFT彩色液晶屏	
工作环境	-10~50°C, ≤95%RH, 无水汽凝结	
存储环境	-40~70°C, ≤95%RH, 无水汽凝结	
电源	100~240V, 50/60Hz	
尺寸 (长×宽×高)	150×150×135mm	
净重	2kg	

标准配置

主机	1个
组装配件	1个

可选流通槽配置

pH电极流通槽 [*]	MOT-200-PH-EF
电导率电极流通槽 ^{**}	MOT-200-EC-EF

^{*}需搭配pH电极使用

^{**}需搭配电导率电极使用

可选电极配置

型号	测量参数	原理	量程	精度	响应时间	耐压	防护等级
MOT-200-PH	pH	玻璃传感器法	0~14pH	±0.1pH	30s	3bar@25°C	IP68
MOT-200-ORP	ORP	铂金传感器法	±2000mV	±1mV	30s		
MOT-200-RES	电阻率	二极式	0.001~20MΩ·cm	±1%	30s		
MOT-200-EC	电导率	四极式	10~500000μS/cm	±1%	30s		
MOT-200-DO	溶解氧	光学法	0~20mg/L; 0~200%	±0.1mg/L; ±1%	60s		
MOT-200-TUR	浊度	光学法	0~4000NTU	±5%或0.2NTU取较大值	60s		
MOT-200-RC	余氯	金银电极法	0~3mg/L	±2%或0.05mg/L取较大值	60s		