



交直流磁粉探伤仪 (卓越型)
型号 MPI-D730

- 符合标准 JJF 1458, NB/T 47013.4, GB/T 15822.3, JB/T7411, JB/T 14223, JB/T 13936
- 探头与锂电池一体式设计, 无需外接电源线
- 有OLED显示屏及操作按键, 可显示电量和电压
- 可选择直流或交流探伤模式、点按磁化或连续磁化工作模式、紫光或白光照明模式
- 仪器可识别空载状态, 自动调整电流, 防止仪器过载损坏



光源 (标配)



45°磁极斜脚 (标配)



A型磁极斜脚 (选配)



大斜面磁极脚 (选配)

技术参数

灵敏度		A1型标准试片15/100刻槽清晰显示
提升力	交流 (AC)	≥8kg (78.4N)
	直流 (DC)	≥20kg (196N)
磁场强度	磁极间距75mm	2kA/m (2.5mT)
	磁极垂直93mm	1.48kA/m (1.85mT)
	磁极间距140mm	1.35kA/m (1.35mT)
光源	白光照度	≥2000Lux
	紫光辐照度	≥7000μW/cm²
暂载率		50% 最大励磁时间600秒
磁极间距		48~140mm
电池电压		14.8V
电池容量		12800mAh
工作温度		-10~40°C
尺寸 (长×宽×高)		219×54×191mm
重量		1.9kg

标准配置

主机	1个
锂电池	2个
45°磁极斜脚	2个
仪器马甲	1件
辅助工具	1套
锂电池充电器	2个

可选配件

A型磁极脚	MPI-DA1
大斜面磁极脚	MPI-DA2