

顶置搅拌器

- 低速, 大扭力, 适用于油漆, 染料, 试剂等粘度大的液体
- 无刷电机, 启动平稳, 可调速
- 多种搅拌桨可供选择
- H型底座节省容器空间, 更加轻便



H型底座 (标配)



十字夹 (标配)



MST-D105

技术参数

型号	MST-D105	MST-D120	MST-D125
电机	无刷电机		
操作方式	旋钮	按键, 数显	
转速	200~1200rpm	100~1200rpm	
步进	/	10rpm	
额定扭矩	10N·cm		15N·cm
最大搅拌粘度	5000mPa·s		8000mPa·s
定时范围	/	0~24h	
额定功率	24W	36W	50W
电源适配器	DC24V, 1A	DC24V, 1.5A	DC24V, 2.5A
最大搅拌量 (水)	5L		
钻头夹直径	1~10mm		
工作环境	5~40°C, 20~80%RH		
电源	AC100~240V, 50/60Hz		
净重	2.55kg		
尺寸 (长×宽×高)	145×70×173mm	134×70×173mm	

标准配置

主机	1个
H型底座	1个
十字夹	1个
不锈钢搅拌杆 (Ø6×270mm)	1个
不锈钢四叶搅拌叶 (Ø60mm)	1个

可选配件

不锈钢搅拌桨套装	MST-D105-304	搅拌杆Ø6×270mm
		搅拌杆Ø8×400mm
		三叶搅拌叶Ø50mm
		三叶搅拌叶Ø70mm
		四叶搅拌叶Ø60mm
四叶搅拌叶Ø70mm		
聚四氟板字搅拌桨	MST-D105-PTFE-A	Ø8×350mm
聚四氟十字搅拌桨	MST-D105-PTFE-B	Ø8×350mm
聚四氟一字搅拌桨	MST-D105-PTFE-C	Ø8×350mm
聚四氟三叶搅拌桨	MST-D105-PTFE-D	Ø8×350mm