

# 纸板耐破度测定仪

## 型号 PTM-N5600C



同轴度规 (标配)



高度规 (标配)



胶膜 (标配)

- 符合JJF 1811, QB/T 1057, GB/T 1539, GB/T 6545, ISO 2759, ASTM D2210, TAPPI T810标准
- 采用步进电机驱动油缸, 速度稳定
- 气动夹持系统, 一键测试
- 7寸高清触摸屏, 实时显示压力曲线
- 断电数据保存, 超量程自动复位
- 单位: kPa, kgf/cm<sup>2</sup>, psi
- 可保存50组测试数据、支持U盘导出数据、热敏打印功能

### 技术参数

压力测量范围	250~5600kPa
压力精度	±0.5%FS
压力分辨率	0.1kPa
上下压环孔直径	31.5±0.05mm
胶膜尺寸	中间凸部高度2.5±0.2mm
胶膜凸起10mm阻力	170~220kPa
胶膜凸起18mm阻力	250~350kPa
加油速度	170±15mL/min
液压系统密封性	在测量上限值, 1min压降<10%Pmax
气源	干燥洁净, 0.4~0.5MPa
电源	AC 220V, 50/60Hz
尺寸 (长×宽×高)	470×320×520mm
净重	56kg

### 标准配置

主机	1台
专用扳手	1个
高度规	2个
同轴度规	1个
胶膜	3片
Wi-Fi天线	1根

### 可选配置

扫码枪	PTM-N-SCAN
-----	------------