



制冷循环恒温槽

- 适用于生物医药、化学化工、材料、教育科研等行业
- 采用压缩机制冷，噪声低、降温快、能耗低
- 搭载内循环系统，介质均匀流转，控温精度与稳定性高
- 智能控温仪，控温精确可靠，具有PID自整定功能
- 超温报警功能，保证样品安全



RCB-A101A-Y

技术参数

型号	RCB-A101A-Y	RCB-A102A-Y	RCB-A102B-Y	RCB-A103A-Y	RCB-A103B-Y	RCB-A104A-Y	RCB-A104B-Y
温度范围	1℃~99℃	-10℃~99℃		-20℃~99℃		-30℃~99℃	
温度分辨率	0.1℃						
温度偏差	±0.5℃						
温度波动度	±0.1℃						
水泵流量	4L/min					10L/min	
外循环	支持	支持	—	支持	—	支持	—
材料	外壳: 钢板表面喷塑; 工作室, 箱盖, 搁板: 不锈钢板						
电源	AC220V, 50Hz						
功率	950W	975W		1050W		1660W	
工作室尺寸 (长×宽×高)	210×160×180mm						
外部尺寸 (长×宽×高)	580×375×475mm			595×420×480mm		880×520×505mm	
净重	25kg	27kg		31kg		48kg	

型号	RCB-A201A-Y	RCB-A202A-Y	RCB-A202B-Y	RCB-A203A-Y	RCB-A203B-Y
温度范围	1℃~99℃	-10℃~99℃		-20℃~99℃	
温度分辨率	0.1℃				
温度偏差	±0.5℃				
温度波动度	±0.1℃				
水泵流量	4L/min				
外循环	支持	支持	—	支持	—
材料	外壳: 钢板表面喷塑; 工作室, 箱盖, 搁板: 不锈钢板				
电源	AC220V, 50Hz				
功率	1500W	1590W		1650W	
工作室尺寸 (长×宽×高)	300×250×200mm				
外部尺寸 (长×宽×高)	545×435×920mm				
净重	37kg	42kg		45kg	

技术参数

型号	RCB-A301A-Y	RCB-A301B-Y	RCB-A302A-Y	RCB-A302B-Y
温度范围	-30℃~40℃		-40℃~40℃	
温度分辨率	0.1℃			
温度偏差	±0.5℃			
温度波动度	±0.1℃			
水泵流量	10L/min			
外循环	支持	—	支持	—
材料	外壳: 钢板表面喷塑; 工作室, 箱盖, 搁板: 不锈钢板			
电源	AC220V, 50Hz			
功率	1500W		2000W	
工作室尺寸 (长×宽×高)	250×200×200mm			
外部尺寸 (长×宽×高)	610×570×1010mm			
净重	51kg			

标准配置

主机	1个
搁板	1个
箱盖	1个