



旋转蒸发仪
型号 RED-S200C



- 广泛应用于制药业, 化工, 环境工程, 科研教育, 食品业, 生物工程等行业
- LCD数字显示屏可同时显示温度、转速, 方便优化控制
- 5L水、油浴两用加热锅, 加热温度可达180°C
- 具有过热保护和防干烧保护
- 转速可调, 能够正反转交替进行
- 双层PTFE高弹性密封圈和压簧设计, 密封性能优异

技术参数

电机类型	直流无刷电机
转速范围	20~280rpm
显示屏	LED(速度/温度/时间)
旋转方向	顺时针和逆时针旋转
温度范围	室温~180°C
温度控制精度	水浴: ±1°C, 油浴: ±3°C
加热功率	1300W
升降行程	自动150mm
正反转间歇时间设定	1~999s
过温保护	220°C
外壳防护等级	IP20
定时范围	1min~999min
工作环境	5~40°C, <80%RH
电源	220V, 50Hz
尺寸 (长×宽×高)	465×457×583mm
净重	15kg



防腐蚀隔膜真空泵 (选配)



低温冷却液循环器 (选配)



真空控制器 (选配)



二次冷凝器套装 (选配)

标准配置

主机	1台
加热锅 (5L)	1个
冷凝器 (NS 29/32, KS 35/20)	1个
蒸发瓶 (1000mL, NS 29/32)	1个
收集瓶 (1000mL, KS 35/20)	1个
玻璃中轴 (NS 29/32)	1个
真空密封圈组件 (RED-S200-SR20)	1套
工具	1套

可选配置

低温冷却液循环器	RED-S200-LC20
防腐蚀隔膜真空泵	RED-S200-VP95
真空控制器	RED-S200-VR10
湿气分离器	RED-S200-MS25
二次冷凝器套装	RED-S200-TC20
旋蒸防护罩	RED-S200-RH45

玻璃配件 (选配)

名称	型号	规格	接口尺寸
冷凝器	RED-S200-CD01	冷凝面积 1700cm²	NS 29/32, KS 35/20
	RED-S200-CD02	冷凝面积 1700cm²	NS 24/40, KS 35/20
蒸发瓶	RED-S200-EF01	50mL	NS 29/32
	RED-S200-EF02	100mL	
	RED-S200-EF03	250mL	
	RED-S200-EF04	500mL	
	RED-S200-EF05	1000mL	
	RED-S200-EF06	2000mL	
	RED-S200-EF07	3000mL	NS 24/40
	RED-S200-EF08	50mL	
	RED-S200-EF09	100mL	
	RED-S200-EF10	250mL	
	RED-S200-EF11	500mL	
	RED-S200-EF12	1000mL	
	RED-S200-EF13	2000mL	
	RED-S200-EF14	3000mL	
收集瓶	RED-S200-CB01	100mL	KS 35/20
	RED-S200-CB02	250mL	
	RED-S200-CB03	500mL	
	RED-S200-CB04	1000mL	
	RED-S200-CB05	2000mL	
防爆瓶	RED-S200-EP01	250mL	NS 29/32
	RED-S200-EP02	250mL	NS 24/40
玻璃中轴	RED-S200-MA01	加厚玻璃中轴	NS 29/32
	RED-S200-MA02	/	NS 29/32
	RED-S200-MA03	加厚玻璃中轴	NS 24/40
	RED-S200-MA04	/	NS 29/32
转换连接器	RED-S200-CL01	/	NS 29/32 - NS 24/29
	RED-S200-CL02	/	NS 29/32 - NS 19/26
	RED-S200-CL03	/	NS 29/32 - NS 14/32
	RED-S200-CL04	/	NS 24/40 - NS 19/22
	RED-S200-CL05	/	NS 24/40 - NS 14/20
	RED-S200-CL06	/	NS 24/40 - NS 29/42
蒸发瓶夹	RED-S200-CP01	红色	NS 24/40
	RED-S200-CP02	绿色	NS 29/42
	RED-S200-CP03	黑色(适用于RED-S200-EF07)	NS 29/32
	RED-S200-CP04	黑色(适用于RED-S200-EF14)	NS 24/40