

工业射线自动洗片机

型号 RXT-P820C

- 微电脑红外线控制系统, 可自动/手动补充药液, 自动恒温
- 内置红色指示灯, 磁控可调光, 可检查胶片送入状态
- 双重过水槽, 确保影像清晰
- 可调节的辊轴排列结构, 确保无压痕
- 具有定时启动功能设计, 防止结晶产生
- 独立的带尾翼过桥设计, 能防止药液飞溅
- 显影, 定影, 水洗, 独立循环系统
- 烘干加热系统分高, 低档
- 专业的锥形风道系统, 保证胶片均匀吹干, 避免胶片产生水印



前置过滤器 (选配)

技术参数

胶片规格	80×100mm至430×∞mm
冲片周期	6~14min (间隔一分钟可调)
冲片量	18~42张/小时 (356×432mm), 88~260张/小时 (80×360mm)
显影时间	100~210s
显影药槽容积	13L
定影药槽容积	13L
水槽容积	15L
补充量	50~500mL/m ²
显影液温度	20~40°C (可调节)
定影液温度	20~40°C (可调节)
烘干温度	20~70°C (可调节)
水温	5~30°C
耗水量	2L/min
电源	200~240V, 50Hz/60Hz
尺寸 (长×宽×高)	1050×720×1230mm
重量	95kg

标准配置

主机	1个
进水管	1根
排液管 (带阀)	3根
补液管 (带嘴)	2根
溢流管	3根
药液桶 (25L)	2个
零配件套装	1套

可选配件

前置过滤器	RXT-PC01
-------	----------