



循环腐蚀盐雾试验箱

- 符合JJG交变盐雾国家计量规程
- 适用于汽车、船舶、电子、涂料、建筑、材料等行业
- 工作室采用钛板工艺,耐腐蚀性更好
- 采用先进的喷雾系统,可使盐雾颗粒均匀细腻,保证箱内盐雾沉降的均匀性
- 配备高精度的温湿度控制系统,能够在设定的范围内精确控制试验箱内的温度和湿度
- 采用触摸屏,操作简单,轻松设置各种试验参数
- 具备多重安全保护措施,如漏电保护、过载保护、超温保护等
- 标配电脑软件,支持远程控制和数据导出



SFT-M235

技术参数

型号	SFT-M235	SFT-W312	SFT-U423
工作室尺寸 (长×宽×高)	1200×1000×800mm	1600×1000×800mm	2000×1000×800mm
工作室容积	960L	1280L	1600L
温度范围	20°C~70°C		
饱和桶温度范围	RT~70°C		
湿度范围	20%RH~98%RH		
盐雾沉降率	(1~2)mL/(h·80cm²)		
喷雾压力	70kPa~170kPa		
样品放置角度	20°±5°		
温度偏差	±2°C		
温度波动度	±0.5°C		
温度均匀度	≤2°C		
湿度偏差	±3%RH (≥75%RH), ±5%RH (<75%RH)		
湿度波动度	±2%RH		
湿度均匀度	≤3%RH (≥75%RH), ≤5%RH (<75%RH)		
模式功能	盐雾、湿热、干燥、冷凝		
箱体材料	内部钛板, 外部不锈钢板烤漆		
冷却系统	风冷		
盐水桶	Ø700×930mm, 容积300L		
工作环境	温度: 5°C~30°C, 湿度: ≤85%RH		
电源	AC380V, 3Ø, 50Hz		
功率	20.6kW	20.6kW	23.6kW
外部尺寸 (长×宽×高)	2550×1220×1720mm	2950×1220×1720mm	3550×1220×1900mm
重量	650kg	700kg	750kg

标准配置

主机	1个
样品架	1套
氯化钠	2瓶
量筒	2个
收集杯	2个
盐水桶	1个
雾化喷嘴	1套