



全自动数显附着力测试仪
型号 SPT-B22-Y



- 拉开法测试
- 便携式设计, 内置可充电锂电池, 无需外部电源, 适合现场和实验室使用
- 一键测量, 方便快捷
- 标配USB接口, 可直接将存储的实验数据传输至电脑, 无需安装软件, 操作简单
- 符合GB/T 5210, ASTM D4541/D7234, ISO4624/16276-1等标准要求
- 内部存储拉脱数据, 包括最大拉脱力、拉脱率、测试时间和拉脱锭子尺寸
- 内置实时时钟, 所有保存数据都有对应的实验日期时间等, 方便用户对实验数据进行汇总管理
- 不同规格的拉脱锭, 可针对不同粘结强度的产品, 扩展了仪器功能
- 无需转换表, 仪器自动按照拉脱单元尺寸计算拉脱力
- 液晶显示, 有MPa和psi两种单位可选

技术参数

量程	0~24MPa (0~3480psi)
锭子直径	Ø20mm
分辨率	0.01Mpa (1psi)
精度	±1%满量程
拉脱强度	0.7~24MPa (102~3480psi)
增压速度	0.1~1.5MPa/s (15~215psi/s)
电源	内置可充电锂电池, 并标配充电适配电源
主机尺寸 (长×宽×高)	240×138×81mm
主机重量	4kg

标准配件

主机	1台
Ø20mm圆形锭子	20个
手动切割器	1个
自动切割器	1个
充电器	1个
数据线	1根
胶枪	1个
3M胶水	1个



Ø20mm圆形锭子 (标配)



电动切割器 (标配)适用于Ø10mm, Ø14mm, Ø20mm圆形锭子



胶枪及胶水 (标配)



手动切割器 (标配)适用于Ø10mm, Ø14mm, Ø20mm圆形锭子

可选配件

名称	型号	规格
Ø10mm圆形锭子	SPT-AD21-10	10个/包, 拉脱强度: 4.0~96Mpa (580~13920psi), 增压速率: 0.4~6.0MPa/s (58~870psi/s)
Ø14mm圆形锭子	SPT-AD21-14	10个/包, 拉脱强度: 2.0~50Mpa (290~7250psi), 增压速率: 0.2~3.0MPa/s (29~435psi/s)
Ø20mm圆形锭子	SPT-AD21-20	10个/包, 拉脱强度: 0.7~24Mpa (102~3480psi), 增压速率: 0.1~1.5MPa/s (15~215psi/s)
Ø50mm圆形锭子	SPT-AD21-A50 *	10个/包, 拉脱强度: 0.1~3.8Mpa (15~550psi), 增压速率: 0.02~0.24MPa/s (3~34psi/s)
50mm方形锭子	SPT-AD21-B50 *	10个/包, 拉脱强度: 0.1~3.0Mpa (15~435psi), 增压速率: 0.01~0.19MPa/s (2~27psi/s)
手动切割器	SPT-AD21-CUTTER1	Ø10mm, Ø14mm, Ø20mm圆形锭子切割器
手动切割器	SPT-AD21-CUTTER2 *	Ø50mm圆形锭子切割器
电动切割器	SPT-AD21-CUTTER3	Ø10mm, Ø14mm, Ø20mm圆形锭子切割器
电动切割器	SPT-AD21-CUTTER4 *	Ø50mm圆形锭子切割器
套筒	SPT-AD21-SLEEVE1 *	Ø50mm圆形锭子套筒
	SPT-AD21-SLEEVE2 *	50mm方形锭子套筒
方形锭子接头	SPT-AD21-ADAPTER *	专用50mm方形锭子接头
胶水	SPT-AD21-GLUE	3M DP420环氧胶黏剂/50ml

* 选配Ø50mm圆形锭子需同时选配相应切割器与套筒, 选配50mm方形锭子需同时选配相应的套筒和接头