



高温试验箱

可定制

- 符合GB/T高温环境试验方法
- 适用于汽车、电子、材料、航空航天等行业
- 强力循环风机可使温箱内温度均匀分布
- 采用触摸屏, 操作简单, 可以程序控制
- 具备多重安全保护措施, 如漏电保护、超温保护等
- 标配电脑软件, 支持远程控制



TAT-B223

技术参数

型号	TAT-B223	TAT-D318	TAT-L436	TAT-K527
工作室尺寸 (长×宽×高)	450×400×400mm	500×500×600mm	600×500×900mm	1000×1000×1000mm
工作室容积	72L	150L	270L	1000L
温度范围**	RT+10℃~260℃			
温度偏差	±2℃			
温度波动度	±0.5℃			
温度均匀度	≤2.5%			
升温速率	≥3.5℃/min (RT~260℃)			
箱体材料	内部不锈钢板, 外部冷轧钢板烤漆			
循环系统	强制热风循环			
工作环境	温度: 5℃~30℃, 湿度: ≤85%RH			
电源	AC220V, 50Hz			AC380V, 3Ø, 50Hz
功率	3.6kW	3.9kW	4.5kW	12.5kW
外部尺寸 (长×宽×高)	650×840×895mm	700×940×1095mm	800×940×1395mm	1200×1440×1495mm
重量	120kg	150kg	200kg	330kg

*工作室尺寸可定制

**温度范围可定制

标准配置

主机	1个
样品架	1套