

高低温交变湿热试验箱



- 箱体附有独立的操作系统, 采用7寸或10.1寸人机界面触摸屏控制器
- 采用智能冷冻和除湿系统, 配合节能控制算法, 制冷内平横, 节能降耗, 与传统机器相比可省电30~45%, 拒绝靠加热器平衡的大功耗控制模式
- 可通过USB接口, 导出excel数据表

技术参数

型号		THT-A101T	THT-A102T	THT-A103T	THT-A104T	THT-A105T
工作室尺寸(WxHxD)		500x600x500mm	500x500x400mm	500x750x600mm	700x850x700mm	1000x1000x1000mm
工作室容积		150L	100L	225L	416L	1000L
温度范围		-40~150℃				
湿度范围		10~98%RH				
温/湿度波动度		±0.5℃, ±2.5%RH				
温/湿度均匀度		<2℃, 5%RH				
温/湿度稳定度		0.2℃, 2%RH				
温/湿度偏差		±2℃, 3%RH				
升温时间		约3℃/min				
降温时间		约1℃/min				
材料	外壳材料	冷轧钢板+烤漆处理				
	工作室材料	SUS#304不锈钢制				
	保温材料	硬质聚氨酯发泡				
冷冻系统		压缩机				
保护装置		无熔丝开关, 压缩机超压, 过热保护, 超温保护, 过载保护, 干烧保护, 缺水保护等				
电源功率		AC220V, 50HZ, 4.5kW	AC220V, 50HZ, 2kW	AC380V, 3Ø, 50HZ, 4kW	AC380V, 3Ø, 50HZ, 3.5kW	AC380V, 3Ø, 50HZ, 3.5kW
尺寸(WxHxD)		800x1660x1400mm	750x1550x1170mm	850x1750x1200mm	950x1850x1400mm	1300x1950x1850mm
重量		365kg	285kg	385kg	510kg	950kg

标准配置

主机	1个
测试孔	1个
置物架	2个