




数字水准仪
型号 TSB-S32



- 符合JJG水准仪国家计量检定规范
- 广泛应用在测绘工程、建筑工程等多种精密测量领域
- 高清彩色触摸屏
- 满足一至四等水准测量
- 补偿器采用磁阻尼摆式补偿器, 仪器抗干扰能力强, 适应复杂环境

技术参数

每公里往返水准测量标准差	电子读数	0.3mm
	光学读数	1.5mm
距离测量 (电子读数)	范围	1.5~110m
	精度	D≤10m: 10mm, D>10m: D×0.001 D: 测量距离, 单位m
最小显示	高差	0.01mm/0.1mm/1mm (可选)
	距离	0.001m
望远镜	放大倍率	32X
	分辨率	3"
	视场角	1°30'
	视距乘常数	100
	视距加常数	0
补偿器	类型	磁阻尼摆式补偿器
	补偿范围	±15'
	补偿精度	0.20"/1'
数据传输		蓝牙, U盘, RS232
测量时间		<2.5s
圆水准器灵敏度		8'/2mm
显示		3英寸触摸液晶屏
电源		3400mAh锂电池, 续航20小时
尺寸 (长×宽×高)		230×225×203mm
净重		3.1kg



TSB-S32-2M 钢钢尺 (选配)



三脚架 (标配)

标准配置

主机	1个
三脚架	1个
遮光罩	1个
锂电池	2个
电源适配器	1个

钢钢尺1对 (选配)

型号		TSB-S32-2M	TSB-S32-3M	TSB-S32-2MA	TSB-S32-3MA
量程		2m	3m	2m	3m
LED照明系统		—	—	支持	支持
标尺上圆水准器安置的正确性		≤12'/2mm			
标尺分划面弯曲差 (矢矩)		≤4mm			
标尺中轴线与标尺底面的垂直度		≤5'			
一副标尺零点差之差		≤0.05mm			
标尺基本码分划误差	偏差	≤0.020mm			
	标准差	≤0.013mm			
标尺米间隔长度平均值与标称值之差		≤0.040mm			