

经纬仪

型号 TSC-A26



三脚架 (标配)

- 符合JJG国家计量检定规程
- 广泛应用在测绘工程、建筑工程等多种测量领域
- 500m可视激光, 具有指向功能
- 绝对编码测角技术, 水平盘和垂直盘采用对径探测便捷测量
- 采用单轴补偿器, 数据更准确
- 2.8英寸高清液晶屏, 具有背光功能



干电池盒和锂电池 (标配)



单棱镜 (选配)



棱镜配套脚架 (选配)

技术参数

望远镜	镜筒长度	155mm
	放大倍率	26.5X
	有效孔径	40mm
	分辨率	3"
	视场角	1°30′
	最短视距	1.5m
	视距乘常数	100
	视距加常数	0
测角精度		±2"
测角最小显示单位		1"
激光管 (上激光)	中心光斑直径	≤2.5cm/500m
	激光类型	635±20nm, class II
	激光轴与视准轴 同轴误差	≤10"
激光对中器 (下激光)	精度	±1.5mm (1.5m处)
	光斑直径	±2.5mm (1.5m处)
	激光类型	635±20nm, class II
补偿器		单轴补偿, 补偿范围: ±3', 精度: ±3"
圆水准器		8'/2mm
管水准器		30"/2mm
显示		2.8英寸液晶屏
电源		可充电锂电池, 直流7.4V, 可提供8小时连续工作电量
工作温度		-20℃~50℃
尺寸 (长×宽×高)		165mm×160mm×340mm
净重		4.7kg

标准配置

主机	1个
三脚架	1个
电源适配器和充电线	1套
锂电池	1块
干电池盒	1个

可选配件

单棱镜	TSA-B33-PR
棱镜配套脚架	TSA-B33-PRT