



冷热冲击试验箱 (两箱型)

可定制

- 符合JJF环境试验设备国家计量校准规范
- 适用于汽车、电子、材料、航空航天、通信等行业
- 两箱式结构, 可在高温区和低温区之间快速切换
- 采用水冷系统, 散热效率高, 适应复杂环境
- 具备多重安全保护措施, 如漏电保护、过载保护、超温保护等
- 采用触摸屏, 操作简单, 轻松设置各种试验参数
- 标配电脑软件, 支持远程控制和数据导出



TST-A202

技术参数

型号		TST-A201	TST-A202	TST-A203	TST-A204	TST-A205
试验区	尺寸 (长×宽×高)	400×300×350mm	500×400×400mm	650×500×460mm	650×670×460mm	800×670×560mm
	容积	42L	80L	150L	200L	300L
	温度范围*	低温: -40°C~0°C, 高温: 60°C~150°C				
	温度偏差	±2°C				
	温度波动度	±0.5°C				
	温度均匀度	≤2°C				
升温时间 (高温区)		RT~200°C约40min				
降温时间 (低温区)		RT~-55°C约60min				
温度恢复时间		≤5min				
提篮转换时间		≤10s				
提篮驱动方式		气缸驱动				
箱体材料		内部不锈钢板, 外部不锈钢板烤漆				
冷却系统		水冷				
工作环境		温度: 5°C~35°C, 湿度: ≤85%RH				
电源		AC380V, 3Ø, 50Hz				
功率		22kW	25kW	30kW	35kW	39kW
外部尺寸 (长×宽×高)		1220×1570×1800mm	1320×1920×1900mm	1470×2170×2020mm	1470×2490×2020mm	1620×2540×2220mm
重量		700kg	800kg	1300kg	1500kg	1700kg

*温度范围可定制

标准配置

主机	1个
样品架	1套